



復盛空壓機

政府能源效率補助專案

補助期限：2021年1月1日至2021年12月31日

申請補助期限：2021年3月29日至2022年1月15日

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年



ECODESIGN
Standard



SAV系列(含永磁電機)
可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
7.5~200kW



SA系列
固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
5.5~200kW

① 型號 "+" 為 d= 5 / "XV" 為 d= 15 / "XXV" 為 d= 25

② SA(V)C+機型保固一年，若延長保固，可享加購優惠。



ECODESIGN
Standard

SA 高效能機型系列-固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
	kgf/cm ² G	m ³ /min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SA+06	7	0.834	5.5	7.5	220 380 440	7.5	G 3/4	800	670	1100	275
	8	0.820									
SA08 ^{xv}	7	1.246	7.5	10		7.5	G 3/4	800	670	1100	300
SA+11	7	1.751	11	15							360
	8	1.688									
SA15 ^{xv}	9	2.106	15	20		15	G 1	1250	880	1515	610
SA15C+	7	2.507	15	20		20	G 1	1080	880	1298	675
	7	2.316									
SA22 ^{xv}	7	4.692	22	30		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	850
SA22C+	7	3.529	22	30		20	G 1	1080	880	1298	675
	8	3.517									
SA37C+	7	6.338	37	50		20	G 1-1/2	1280	980	1450	1000
	8	6.286									
	10	5.073									
SA37 ^{xv}	7	6.498	37	50		40	G 2	1900	1100	1620	1310
	8	6.401									
SA37+	9	5.437	37	50		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	1035
SA55 ^{xv}	8	10.45	55	75		52	G 2	2180	1330	1850	2250
SA55T ^{xv}	7	11.95	55	75		60	G 2	2300	1500	1750	2550
	8	11.93									
SA+75	8	13.95	75	100		52	G 2	2180	1330	1850	2300
SA75T ^{xv}	7	15.69	75	100		75	G 2	2600	1650	1720	3500
	8	15.38									
SA+110	10	18.70	110	150		80	3" FLANGE	2740	1710	1725	4000
SA110T ^{xv}	7	22.16	110	150		110	3" FLANGE	2980	1800	1805	4500
	8	22.01									
SA150T ^{xv}	8	30.87	150	200		140	DN100	3300	2000	1998	6250
	11	25.47									
SA200T ^{xv}	7	43.31	200	270		140	DN100	3300	2000	1998	6400
	8	40.45									

★風量值量測依據ISO 1217

① 型號"+為 d= 5 / "XV"為 d= 15 / "XXV"為 d= 25

② SA(V)C+機型保固一年，若延長保固，可享加購優惠。



ECODESIGN
Standard

SAV 節能系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑 油量	壓縮空氣 出口	長 度	寬 度	高 度	重 量	
	kgf/cm ² G	m ³ /min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg	
SAV08 ^{xv}	7	1.334 ~ 0.667	7.5	10	220 380 440	7.5	G 3/4	1200	670	1100	345	
	8	1.252 ~ 0.626									405	
SAV11 ^{xv}	8	1.631 ~ 0.815	11	15		15	G 1	1250	880	1515	655	
SAV15 ^{xv}	7	2.651 ~ 0.883	15	20							15	G 1
SAV22 ^{xv}	8	2.470 ~ 0.823				22	30	40	G 2	1900		
	7	3.935 ~ 1.312	37	50							18.5	G 1-1/2
SAV37 ^{xv-P}	8	6.396 ~ 2.132				55	75	75	G 2	2800		
SAV37 ^{xv}	7	16.330 ~ 5.443	75	100							75	G 2
SAV55T ^{xxv}	8	15.201 ~ 5.067				110	150	80	3” FLANGE	A:2940 W:2740		
	SAV75T ^{xxv}	7	23.114 ~ 7.705	110							150	110
SAV110 ^{xv}	8	21.422 ~ 8.141	150			200	380 440	140	4” FLANGE	3300		
	SAV110T ^{xxv}	8		31.382 ~ 10.461							200	270
SAV150T ^{xxv}	8	39.780 ~ 13.260	200	270		140	DN100	3500	2000	1998		
SAV200T ^{xxv}	8	39.780 ~ 13.260	200	270		140	DN100	3500	2000	1998	6600	

SAV 永磁系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
	kgf/cm²G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SAV08MA	7	1.171~0.586	7.5	10	220 380 440	16	G 3/4	660	690	1585	275
SAV11MA	7	1.690~0.845	11	15		16	G 3/4	660	690	1585	290
SAV11MS ^{xxv}	7	1.999~0.660				20	G 1	790	800	1760	510
SAV15MS	7	2.632~0.868	15	20		20	G 1	790	800	1760	510
SAV15MS	7	2.752~0.908				20	G 1	790	800	1760	510
SAV15MS ^{xxv}	7	2.777~0.917				20	G 1	790	800	1760	510
SAV22MS ^{xxv}	7	4.008~1.336	22	30		24	G 1-1/4	850	940	1805	660
SAV22MS ^{xxv}	7	4.040~1.334				24	G 1-1/4	850	940	1805	660
SAV37MB ^{xxv}	7	6.613~2.182	37	50		24	G 1-1/4	850	940	1805	675
SAV55MA ^{xxv}	7	10.043~3.314	55	75		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV75MA	7	14.099~4.653	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660

★風量值量測依據ISO 1217

復盛空壓機

政府能源效率補助專案

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年



FUSHENG

復盛股份有限公司

FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD



總公司

地址：10485台北市中山區
南京東路二段172號

電話：+886-2-2507-2211

傳真：+886-2-2504-7870

北區營業處

地址：24158新北市三重區
光復路二段60號

電話：+886-2-2995-1411

傳真：+886-2-2995-7925

台中營業處

地址：40850台中市南屯區
工業22路49號

電話：+886-4-2359-5617

傳真：+886-4-2359-2296

高雄營業處

地址：80745高雄市三民區
康平街57號

電話：+886-7-311-5951

傳真：+886-7-311-5953

免費服務電話：080-088-1953

www.fusheng.com

經銷商/銷售專員

復盛公司對此型錄保留最終解釋權

202104