



復盛空壓機

政府能源效率補助專案

補助期限：2022年1月1日至2022年12月31日

申請補助期限：2022年1月1日至2023年1月15日

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年



ECODESIGN
Standard



SAV系列(含永磁電機)
可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
7.5~200kW



SA系列
固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
5.5~200kW

① 型號 "+" 為 d= 5 / "XV" 為 d= 15 / "XXV" 為 d= 25

② SA(V)C+機型保固一年，若延長保固，可享加購優惠。



ECODESIGN
Standard

SA 高效能機型系列-固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
	kgf/cm²G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SA+06	7	0.834	5.5	7.5	220 380 440	7.5	G 3/4	800	670	1100	275
	8	0.820									
SA08 ^{XV}	7	1.246	7.5	10		7.5	G 3/4	800	670	1100	300
SA11 ^{XV}	7	1.498	11	15							360
	8	1.482									
SA15 ^{XV}	9	2.106	15	20		15	G 1	1250	880	1515	610
SA15C+	7	2.507	15	20		20	G 1	1080	880	1298	675
	7	2.316									
SA22 ^{XV}	7	4.692	22	30		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	850
SA22C+	7	3.529	22	30		20	G 1	1080	880	1298	675
	8	3.517									
SA37C+	7	6.338	37	50		20	G 1-1/2	1280	980	1450	1000
	8	6.286									
	10	5.073									
SA37 ^{XV}	7	6.498	37	50		40	G 2	1900	1100	1620	1310
	8	6.401									
SA37+	9	5.437	37	50		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	1035
SA55 ^{XV}	8	10.450	55	75		52	G 2	2180	1330	1850	2300
SA55 ^{XV} W	8	10.460	55	75		52	G 2	2180	1330	1850	2300
SA55T ^{XV}	7	11.954	55	75		60	G 2	2300	1500	1750	2550
	8	11.926									
SA55T ^{XV} W	8	11.930	55	75		60	G 2	2300	1500	1750	2550
SA75 ^{XV}	8	13.190	75	100		52	G 2	2180	1330	1850	2300
SA75T ^{XV}	7	15.692	75	100		75	G 2	2600	1650	1720	3500
	8	15.381									
SA75T ^{XV} W	8	15.390	75	100		75	G 2	2600	1650	1720	3500
SA+110	10	18.665	110	150		80	3" FLANGE	2740	1710	1725	4000
SA+110 W	10	18.670	110	150		80	3" FLANGE	2740	1710	1725	4000
SA110T ^{XV}	7	22.156	110	150		110	3" FLANGE	2980	1800	1805	4500
	8	22.008									
SA150T ^{XV-P}	8	31.340	150	200		140	4" FLANGE	3300	2000	1998	6250
SA150T ^{XV}	11	25.474									
SA150T ^{XV} W	8	30.960	150	200		140	4" FLANGE	3300	2000	1998	6250
SA200T ^{XV-P}	7	43.560	200	270		200	4" FLANGE	3700	2100	2100	7000

★風量值量測依據ISO 1217

1 型號"+為 d= 5 / "XV"為 d= 15 / "XXV"為 d= 25

2 SA(V)C+機型保固一年，若延長保固，可享加購優惠。



ECODESIGN
Standard

SAV 節能系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑 油量	壓縮空氣 出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
	kgf/cm ² G	m ³ /min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SAV08 ^{xv}	7	1.334 ~ 0.667	7.5	10	220 380 440	7.5	G 3/4	1200	670	1100	345
	8	1.252 ~ 0.626									
SAV11 ^{xv}	8	1.631 ~ 0.816	11	15							
SAV15 ^{xv}	7	2.651 ~ 0.884	15	20		15	G 1	1250	880	1515	630
	8	2.470 ~ 0.823									
SAV22 ^{xv}	7	3.935 ~ 1.312	22	30		15	G 1	1250	880	1515	820
	8	3.728 ~ 1.243									
SAV37 ^{xv-P}	7	6.908 ~ 2.303	37	50		40	G 2	1900	1100	1620	1370
SAV37 ^{xv}	8	6.396 ~ 2.132	37	50		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	1090
SAV37 ^{xv} W	8	6.401 ~ 2.134	37	50		18.5	G 1-1/2	1350	940	1680	1090
SAV55T ^{xxv}	8	12.217 ~ 4.072	55	75		75	G 2	2800	1650	1720	3700
SAV55T ^{xxv} W	8	12.205 ~ 4.068	55	75		75	G 2	2800	1650	1720	3700
SAV75T ^{xxv}	7	16.330 ~ 5.443	75	100		75	G 2	2800	1650	1720	3700
	8	15.201 ~ 5.067									
SAV75T ^{xxv} W	7	16.340 ~ 5.447	75	100		75	G 2	2800	1650	1720	3700
	8	15.210 ~ 5.070									
SAV110 ^{xv}	10	18.967 ~ 6.322	110	150		80	3" FLANGE	2940	1710	1725	4100
SAV110 ^{xv} W	10	18.980 ~ 6.327	110	150		80	3" FLANGE	2740	1710	1725	4100
SAV110T ^{xxv}	7	23.114 ~ 7.705	110	150		110	3" FLANGE	3250	1800	1805	4800
	8	21.530 ~ 7.177									
SAV110T ^{xxv} W	7	23.128 ~ 7.709	110	150		110	3" FLANGE	3250	1800	1805	4800
	8	21.543 ~ 7.181									
SAV150T ^{xxv}	8	31.382 ~ 10.461	150	200			140	4" FLANGE	3500	2000	1998
SAV150T ^{xxv} W	8	31.398 ~ 10.466	150	200	380 440	140	4" FLANGE	3500	2000	1998	6450
SAV200T ^{xxv}	8	39.780 ~ 13.260	200	270		140	4" FLANGE	3500	2000	1998	6600
SAV200T ^{xxv} W	8	39.581 ~ 13.194	200	270		140	4" FLANGE	3500	2000	1998	6600

SAV 永磁系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機

	型 號	操作壓力	風 量	馬力數		電 壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長 度	寬 度	高 度	重 量
		kgf/cm²G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
★註1 ★註2	SAV08MA	7	1.171~0.586	7.5	10	220 380 440	16	G 3/4	660	690	1585	275
	SAV11MS ^{xxv}	7	1.999~0.666	11	15		20	G 1	790	800	1760	510
	SAV15MS ^{xxv}	7	2.777~0.926	15	20		20	G 1	790	800	1760	510
	SAV22MS ^{xxv}	7	4.008~1.336	22	30		24	G 1-1/4	850	940	1805	660
	SAV22MS ^{xxv}	7	4.040~1.347				24	G 1-1/4	850	940	1805	660
	SAV37MB ^{xxv}	7	6.613~2.204	37	50		24	G 1-1/4	850	940	1805	675
	SAV55MA ^{xxv}	7	10.450~3.348	55	75		60	G 2	1395	1155	2000	1660
	SAV55MA ^{xxv} W	7	10.045~3.348	55	75		60	G 2	1395	1155	2000	1660
	SAV75MA ^{xxv}	7	13.310~4.437	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660
	SAV75MA ^{xxv}	7	13.320~4.440	75	100		60	G 2	1395	1155	2000	1660

★註1) 為使用復盛馬達的機型

★註2) 為使用台達馬達的機型

★風量值量測依據ISO 1217

復盛空壓機

政府能源效率補助專案

機體保固 **5** 年

全套保固 **5** 年



FUSHENG

復盛股份有限公司

FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD



總公司

地址：10485台北市中山區
南京東路二段172號

電話：+886-2-2507-2211

傳真：+886-2-2504-7870

北區營業處

地址：24158新北市三重區
光復路二段60號

電話：+886-2-2995-1411

傳真：+886-2-2995-7925

台中營業處

地址：40850台中市南屯區
工業22路49號

電話：+886-4-2359-5617

傳真：+886-4-2359-2296

高雄營業處

地址：80745高雄市三民區
康平街57號

電話：+886-7-311-5951

傳真：+886-7-311-5953

免費服務電話：080-088-1953

www.fusheng.com

經銷商/銷售專員

復盛公司對此型錄保留最終解釋權

202203